



A-E P40	A-E P30	A-E P20	مشخصات
9 متر / دقیقه	9 متر / دقیقه	9 متر / دقیقه	سرعت
140 متر	140 متر	120 متر	حداکثر ارتفاع
Single 15 متر Double 40 متر	Single 10.5 متر Double 30 متر	Single 7 متر Double 20 متر	حداکثر طول
3 متر	3 متر	2 متر	حداکثر گسترش تلسکوپی
چهار گوش	چهار گوش	سه گوش	شکل سکشن
1.49×0.50×0.50 میلیمتر	1.49×0.50×0.50 میلیمتر	1.49×0.50×0.50 میلیمتر	ابعاد سکشن
88 کیلوگرم	63 کیلوگرم	40 کیلوگرم	وزن سکشن
135 کیلوگرم	115 کیلوگرم	80 کیلوگرم	وزن پلت فرم (L=1500)
95 کیلوگرم	80 کیلوگرم	40 کیلوگرم	وزن پلت فرم (L=800)
ماکزیمم 6 متر	ماکزیمم 6 متر	ماکزیمم 6 متر	فاصله اتصال
380 ولت / 50 هرتز	380 ولت / 50 هرتز	380 ولت / 50 هرتز	ولتاژ
Single 2×3 کیلووات Double 4×3 کیلووات	Single 2×3 کیلووات Double 4×3 کیلووات	Single 3 کیلووات Double 2×3 کیلووات	قدرت موتور

## داربست متحرک (Plat Forms)

برای نماهای ساختمان در ظرفیت های مختلف

### مزایای داربست آسانسوری متحرک در مقایسه با داربست های ثابت:

- \_ مورد استفاده جهت نمای ساختمان ها در ظرفیت های مختلف
- \_ افزایش طول تا ۴۰ متر، عرض ۲.۵ متر و ارتفاع ۱۴۰ متر
- \_ حمل آسان و سرعت جابجایی بالا
- \_ نصب و ديمونتاژ سريع و آسان
- \_ ایمنی بسیار بالا
- \_ نیاز به فضای کمتر
- \_ حذف تاورکرین یا هرگونه بالابر مصالح
- \_ سرعت انتقال مصالح یا نفر به هر سطحی از نمای ساختمان
- \_ قابل اجرا بر روی نماهای منحنی دار
- \_ هزینه مقرون به صرفه در پروژه ها
- \_ افزایش چندین برابری در بهره وری
- \_ سیستم کنترل هوشمند موتورها (اینورتر)
- \_ دارای ایزو و استانداردهای مختلف با گارانتی و بیمه پرخطر

17

ARYASANAAT GROUP



16

ARYASANAAT GROUP